



**Mechanikus soralművelés, gyommentesítés, gyorsan,
gyomirtószerek nélkül!**

K.U.L.T ujjas-tárcsával és ALM művelőkkel!

Masszív, erős német gépek, melyek minden körülmény mellett jól dolgoznak. Nagy művelési sebesség. Kompakt felépítés. Igen szép művelés utáni munka kép, rendezett, gyommentes ültetvény. Jobb nitrogén hasznosulás, jobb vízház-tartás és jobb tápanyag hasznosulás.



Gyümölcsös – Szőlő

KOMPAKT FELÉPÍTÉS - UGR

Univerzális munkaeszköz egész évben. **SRN csillagtárcsás** művelővel szerelt, különböző művelési munka szélességben. Hatékony, gyors művelés, minden talajtípusnál. Időt és pénzt takarít meg. Joystickel hidraulikusan állítható szélesség, magasság. Lejtős, egyenetlen, bakhátas területen is lehet vele dolgozni. Az alapgépre számos más, akár meglévő munkaeszköz is felszerelhető. Szélesség: 2,5m - 4 m. Magasság, művelési mélység és szög állítás.



MINDEN EGYBEN - KVR

Különböző feladatok elvégzése egy eszközzel. Megátolja a gyomok és a fű intenzív növekedését. Megtépíti a fűfélék szárát. Talajt lazít, szellőztet. **Előnyei: Vízmegtakarítást tesz lehetővé a takarónövényzet retardálásával.** Könnyed, finom talajlazítás még bakhátakon lejtőkön is az erózió veszélye nélkül! Mulcsozás a talajárnyékoláshoz. Jobb vízháztartás. Jobb talajszerkezet. Más eszközökkel is kombinálható.



Csillag tárcsás elő-művelő 2S/3S

és K.U.L.T. ujjas-tárcsás művelő kombinációja
A megfelelő mechanikus sor művelés érdekében a **KVR** keret **2S/3S** csillagtárcsás művelővel szerelt. Traktor frontra és hátra is függeszthető.

EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ - LGR

Könnyű, költség hatékony alapgép keret gyümölcsösökbe és szőlőbe. Traktor frontra és hátra is függeszthető. Hidraulikusan állítható munkaszélesség benyúlás és munkamélység. Különböző munkaszélességű művelőeszközök. Kombinálható csillagtárcsás 2S/3S vagy SRN (4-12 tárcsás) előművelőkkel K.U.L.T. ujjas-tárcsás művelőkkel.



ALM CSILLAG TÁRCSÁS MŰVELŐ 2S/3s

A csillagtárcsás művelőkkel a talaj megfelelően művelhető a facsik mentén. A csillagtárcsás művelők művelés szögének, a művelés sebességének állításával bármilyen talajon sikerrel dolgozhatunk. Traktor frontra, hátra, középre egy vagy két oldalra egyszerre is függeszthetőek megfelelő keret használva. Munkaszélességek: 2S: 12 - 15 cm, 3S: 15-20 cm Robosztus felépítés: 8 mm-es nagy ellenállóképességű acél.



Gyümölcsös – Szőlő



ALM CSILLAGTÁCSÁS MŰVELŐ SRN

4-8 csillagtárcsás művelő
Robosztus felépítés. 6 mm-es nagy ellenálló
képeségű német szerszám acélból készült.



www.kertcenter.com

Sikeres Modern kertészkedés